

# 湿し水ろ過装置 streamシリーズ



## ビッグ streamNEW



### 仕様

外観ホワイト塩ビ仕様  
 フィルター層ビックタイプ2  
 ①508サイズビックフィルタ  
 ②508特殊フィルタ  
 ポンプ1台 AC100  
 サイズW600×D300×H107  
 扉は前後取り外し可  
 キャスター付  
 菊全機以上の多色枚葉

## B stream



### 仕様

外観ホワイト塩ビ仕様  
 フィルター層4本  
 ①～③508サイズプレフィルタ  
 ④特殊フィルタ  
 ポンプ1台 AC100V  
 サイズW520×D300×H1070  
 扉は前後取り外し可能  
 キャスター付  
 小型機から菊全機までの枚葉機

### 特徴

- ★軽量コンパクトでキャスター付複数台の機械に取り回し可能。
- ★フィルターの交換も簡単です。
- ★装置、フィルターの価格も安価。
- ★3本のプレフィルタでインキカス、パウダー、紙粉を取り特殊フィルタでより細かい物質や濁りを取り除きます。ビックはプレフィルタと特殊フィルタの2本
- ★エッチ液の変化やPHの変動はありません。
- ★フィルターの交換スパンは3ヶ月～4ヶ月が目安です。(紙粉やパウダーの多い機械は早くなります)

濾過装置設置前の湿し水



濾過後の湿し水



ダアイシム工業株式会社

埼玉県戸田市美女木4-3-8-A

TEL:048-424-3368 FAX:048-424-3369